



## Husqvarna FS 400 LV

FS 400 LV je robustná, univerzálna benzínová rezačka škár bez vlastného pohonu, ktorá sa pohodlne ovláda. Nastaviteľná rukoväť zaistuje ergonomickú pracovnú pozíciu. Perfektné rozloženie hmotnosti zaručuje vynikajúcu stabilitu pri rezaní. Ideálna pre práce na ceste menšieho rozsahu a opravné práce v betóne alebo asfalte, s hĺbkou rezania až do 162 mm.



### JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Robustný dizajn, vynikajúce rozloženie hmotnosti a jednoduché ovládanie zaručujú stabilitu a vysokú produktivitu.



### NASTAVITEĽNÉ RUKOVÄTE

Umožňujú obsluhe byť bližšie k rezacej strane pre ľahšie zarovnanie a rovnäjsie rezy. Rukoväte možno sklopíť pre ľahšiu prepravu.



### JEDNODUCHÁ PREPRAVA

Kompaktná píla, ktorú možno ľahko zdvihnúť.



### VEĽKÁ INTEGROVANÁ NÁDRŽ NA VODU

Rýchlo-spojka pre pripojenie hadice na vodu ku krytu kotúča bez použitia náradia.

## Použití Husqvarna FS 400 LV

- Systém upevnenia motora a hriadeľa kotúča zvyšuje komfort a poskytuje vynikajúci rezný výkon.
- Ručné koliesko možno pri premiesťovaní stroja sklopiť, a tak zabrániť poškodeniu.
- Nastaviteľné pre všetky priemery kotúčov.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca motoru	Honda
Vlastnosti motoru	GX390
Výkon (Podľa údajov výrobcu motoru)	8,7 kW / 11,7 hp (konských sil)
Motor/otáčky motora za minútu	pos1:3600 ot./min.
Valce	1
Počet zdviarov	4-taktný motor
Zdvirový objem valca, cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup> / 23 kubických palcov
Vnútorný priemer valca	88 mm / 3 palcov
Zdvh valca	64 mm / 2 palcov
Objem palivovej nádrže, litre	6,1 l / 1,61 gal.
Typ vzduchového filtra	Cyklónový suchý dvojitý
Štartér	Pružinový systém
Chladenie motora	Vzduchom
Remeň	Poly-V
Objem oleja, l	1,1 l
Diamantový kotúč, max.	450 mm / 18"
Max. hĺbka rezu	162 mm / 6,5 palcov
Priemer vretena	25,4 mm / 1"
Ovládanie hĺbky rezania kotúča	Ručné koliesko
Otáčanie kotúča	Rezsmerom nadol
Pohon hriadeľa kotúča	Klinový remeň Poly-V
Príruba kotúča	114,3 mm / 4,5"
Otáčky hriadeľa kotúča za minútu	3000 ot./min.
Veľkosť vretena	25,4 mm / 1"
Predná náprava	20 mm / 0,79 palcov
Rukoväte	Pevné, nízke vibrácie
Veľkosť primárneho kolesa Vonkajšie parametre: 125 šírka kolesa: 35 vnútorný otvor: 20 mm / Vonkajšie parametre: 4,92 šírka kolesa: 1,38 vnútorný otvor: 0,79 "	
Veľkosť sekundárneho kolieska Vonkajšie parametre: 200 šírka kolesa: 35 vnútorný otvor: 20 mm / Vonkajšie parametre: 7,87 šírka kolesa: 1,38 vnútorný otvor: 0,79 "	
Popis primárneho kolesa	Hliníkové s ložiskami a tesnením
Sekundárny opis kolesa	Hliníkové s ložiskami a tesnením
Príslušenstvo krytu kotúča	Priskrutkovaný
Kapacita krytu kotúča	457,2 mm / 18 palcov
Typ krytu kotúča	Pevný
Objem nádrže na vodu	30 l / 7,9 gal.
Vodné bezpečnostné zariadenia	Integrovaná nádrž na vodu
Hmotnosť, kg	99 kg / 218,25 libier
Hmotnosť vrátane obalu, kg	125 kg / 275,57 libier
Rozmery výrobku, D x Š x V	1150x590x940 mm / 45,28x23,23x37,01 palcov
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	106 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	96 dB(A)
Hladina vibrácií ramena (Aeq, m/s <sup>2</sup> )	3,5 m/s <sup>2</sup>

