



## Husqvarna FS 413

*FS 413 je kompaktná, vysoko univerzálna benzínovárezačka škár bez vlastného pohonu, ideálna pre rezanie betónu a asfaltu. Vhodná pre malé až stredne veľké práce a opravy s hĺbkou rezu až 189 mm. Kompaktná konštrukcia a ergonomické ovládanie zaručujú užívateľské pohodlie obsluhy.*



### NÍZKE VIBRÁCIE

Systém upevnenia motora a hriadeľa kotúča zvyšuje komfort a poskytuje vynikajúci rezný výkon.



### NÍZKE NÁROKY NA ÚDRŽBU

Hriadeľ kotúča IntelliSeal umožňuje až 250 hodín bezúdržbovej prevádzky a eliminuje denné premazávanie ložísk hriadeľa.



### JEDNODUCHÉ NASTAVENIE KOTÚČA

Závitkový podávač z pružinovej ocele umožňuje nastavenie kotúča do a von z rezu.



### JEDNODUCHÁ PREPRAVA

Kompaktná píla, ktorú možno ľahko zdvihnuť.

## Použití Husqvarna FS 413

■ Umožňujú obsluhe byť bližšie k rezacej strane pre ľahšie zarovnanie a rovnejšie rezy. Rukoväte možno sklopiť pre ľahšiu prepravu.

■ Nastaviteľné pre všetky priemery kotúčov.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

|   |  |
|---|--|
| Výrobca motora                                      | Honda  |
| Vlastnosti motora                                   | GX390  |
| Výkon (Podľa údajov výrobcu motoru)                 | 8,7 kW / 11,7 hp (konských sil)  |
| Motor/otáčky motora za minútu                       | pos:1:3600 ot./min.  |
| Valce   | 1  |
| Počet zdviarov                                      | 4-taktný motor   |
| Zdvihový objem valca, cm <sup>3</sup>               | 389 cm <sup>3</sup> / 23,7 kubických palcov  |
| Vnútorný priemer valca                              | 88 mm / 3,5 palcov   |
| Zdvih valca   | 64 mm / 2,5 palcov   |
| Objem palivovej nádrže, litre                       | 6,1 l / 1,61 gal.  |
| Typ vzduchového filtra                              | Cyklónový suchý dvojitý  |
| Štartér   | Pružinový systém   |
| Chladenie motora                                    | Vzduchom   |
| Remeň   | Poly-V   |
| Objem oleja, l                                      | 1,11   |
| Diamantový kotúč, max.                              | 500 mm / 20"   |
| Max. hĺbka rezu                                     | 189 mm / 7,6 palcov  |
| Priemer vretena                                     | 25,4 mm / 1"   |
| Ovládanie hľbky rezania kotúča                      | Patentovo chránený systém zdvíhania/sklopenia pomocou pružín so zamykaním roztáčacej kľučky  |
| Príruba kotúča                                      | 114 mm / 4,5"  |
| Otáčky hriadeľa kotúča za minútu                    | 2600 ot./min.  |
| Veľkosť vretena                                     | 25,4 mm / 1"   |
| Predná náprava                                      | 22 mm / 0,87 palcov  |
| Rukoväte  | Nastaviteľná výška   |
| Veľkosť primárneho kolesa                           | Vonkajšie parametre: 114,3 šírka kolesa: 38,1 vnútorný otvor: 16 mm / Vonkajšie parametre: 4,5 šírka kolesa: 1,5 vnútorný otvor: 0,63" |
| Veľkosť sekundárneho kolieska                       | Vonkajšie parametre: 203,2 šírka kolesa: 50,8 vnútorný otvor: 16 mm / Vonkajšie parametre: 8 šírka kolesa: 2 vnútorný otvor: 0,63"     |
| Príslušenstvo krytu kotúča                          | Nasúvateľný  |
| Typ krytu kotúča                                    | Nasúvateľný  |
| Hmotnosť, kg  | 163 kg / 359,35 libier   |
| Hmotnosť vrátane obalu, kg                          | 178 kg / 392,42 libier   |
| Rozmery výrobku, D x Š x V                          | 1550x655x1200 mm / 61,02x25,79x47,24 palcov  |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 104 dB(A)  |
| Akustický tlak, db(A)                               | 87 dB(A)   |
| Hladina vibrácií ramena (Aeq, m/s <sup>2</sup> )    | 3,4 m/s <sup>2</sup>   |

